

Thông Số Kỹ Thuật

PHIÊN BẢN LITHIUM

PHIÊN BẢN ACQUY AXIT CHÌ

ĐỘNG CƠ

CÔNG SUẤT DANH ĐỊNH	1,200 W	800 W
LOẠI ĐỘNG CƠ	Động cơ một chiều không chổi than (BLDC) tích hợp trong bánh sau	Động cơ một chiều không chổi than (BLDC) tích hợp trong bánh sau
BỘ ĐIỀU KHIỂN	Bộ điều khiển động cơ BLDC, hiệu suất cao, dòng tối đa 40A, phanh tái sinh	Bộ điều khiển động cơ BLDC, hiệu suất cao, dòng tối đa 35A, phanh tái sinh
TỐC ĐỘ TỐI ĐA	50 km/h	45 km/h

HỆ THỐNG ẮC-QUY LI-ION

LOẠI ẮC-QUY	Ắc-quy li-ion	Ắc-quy chì a-xít kín khí, 5 bình nối tiếp
DUNG LƯỢNG TỐI ĐA	22.8 Ah	21 Ah
DUNG LƯỢNG TIÊU CHUẨN	22 Ah	20 Ah
TRỌNG LƯỢNG TRUNG BÌNH	11.2 kg	35 kg
THỜI GIAN SẠC TIÊU CHUẨN	4 giờ (90% SOC) hoặc 7 giờ (100% SOC)	8 giờ (80% SOC) hoặc 10 giờ (95% SOC) hoặc 12 giờ (100% SOC)
THỜI GIAN SẠC TỐI ĐA		12 giờ 15 phút
LOẠI SẠC	Sạc ắc-quy li-ion kèm theo xe do VINFAST cung cấp	Sạc ắc-quy chì a-xít kèm theo xe do VINFAST cung cấp

**HỆ THỐNG KHUNG/GIAM
XÓC/PHANH**

GIẢM XÓC TRƯỚC-SAU	Có	
PHANH TRƯỚC	Đĩa	Đĩa
PHANH SAU	Đĩa	Đĩa

KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

KHOẢNG CÁCH TRỤC BÁNH TRƯỚC-SAU	1300 mm	1300 mm
DÀI X RỘNG X CAO	1910 x 685 x 1130 mm	1910 x 685 x 1130mm
KHOẢNG SÁNG GÀM	125 mm	125 mm
CHIỀU CAO YÊN	760 mm	760 mm
KÍCH THƯỚC VÀNH XE	Vành trước 14", vành sau 12"	Vành trước 14", vành sau 12"
THỂ TÍCH KHOANG CHỨA ĐỒ DƯỚI YÊN	21 L	22 L

TRỌNG LƯỢNG

XE VÀ ẮC-QUY LI-ION	95 kg	116kg
---------------------	-------	-------

HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

ĐÈN PHA TRƯỚC	LED	Halogen
ĐÈN XI NHAN, ĐÈN HẬU	LED	LED

KẾT NỐI

BỘ KẾT NỐI THÔNG MINH	Bluetooth, 3G, GPS
CHÌA KHÓA TỪ	RF